



KRS DIESEL FACE MAX SAE 25W 60

DESCRIPCION

Aceite lubricante para motores diesel que operan en condiciones de servicio normales o severas, elaborado con bases minerales altamente refinadas y aditivos de excelente calidad y resistencia al corte. Cumple con las exigentes especificaciones API CF. KRS FACE MAX posee un extra poder detergente que minimiza la formación de depósitos en los componentes del motor, garantizando en todo momento la limpieza del mismo.

APLICACIONES

Utilice DIESEL FACE-MAX SAE CF en motores diesel de alta velocidad, sobrealimentados o de aspiración natural que operen bajo condiciones extremas tanto en la construcción, transporte o maquinaria estacionaria. Cumple con la norma COVENIN 936-1 para motores de combustión interna diesel y gasolina.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Viscosidad a 100 °C	424/D 445	cSt	23
Viscosidad a 40 °C	424/D 445	cSt	260
Índice de Viscosidad	889/D 2270	Adm.	109
Gravedad Específica	1143/D 1298	Kg/L	0.890
Punto de Inflamación	372/D 92	°C	258
TBN	D 2896	mgKOH/g	12

PRESENTACIÓN

Disponible en:
Galón: 3,785 L
Carboya: 19L
Tambor de 208 L

SALUD Y SEGURIDAD

KRS DIESEL FACE MAX SAE 25W 60 no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.