



# KRS DIESEL FACE MAX SAE 50 CF

## DESCRIPCION

Aceite lubricante para motores diesel elaborado con bases minerales altamente refinadas y aditivos de excelente calidad y resistencia al corte. Cumple con las exigentes especificaciones API CF. KRS DIESEL FACE MAX posee un extra poder detergente que minimiza la formación de depósitos en los componentes del motor, garantizando en todo momento la limpieza del mismo.

## APLICACIONES

Utilice DIESEL FACE-MAX SAE CF en motores diesel de alta velocidad, sobrealimentados o de aspiración natural que operen bajo condiciones extremas tanto en la construcción, transporte o maquinaria estacionaria. Cumple con la norma COVENIN 936-1 para motores de combustión interna diesel y gasolina.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Viscosidad a 100 °C	424/D 445	cSt	18.40
Viscosidad a 40 °C	424/D 445	cSt	217,32
Índice de Viscosidad	889/D 2270	Adm.	93
Gravedad Específica	1143/D 1298	Kg/L	0.890
Punto de Inflamación	372/D 92	°C	262
TBN	2426	mgKOH/g	11

## PRESENTACIÓN

Disponible en:  
Galón: 3,785 L  
Carboya: 19L  
Tambor de 208 L

## SALUD Y SEGURIDAD

**KRS DIESEL FACE MAX SAE 50 CF** no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.