



# KRS MX TC-W III

## DESCRIPCION

Aceite lubricante libre de cenizas para motores a gasolina de dos tiempos enfriados por agua, formulado con bases minerales y aditivos de última tecnología que le confieren propiedades detergentes, dispersantes y antiherrumbrantes que reducen la formación de depósitos en las cámaras y bujías, excede las altas exigencias de organismos como la (National Marine Manufacturers Association's) NMMA TC-W3®.

## APLICACIONES

Es un aceite elaborado para la lubricación de motores de gasolina de dos tiempos enfriados por agua donde se requiera un lubricante que cumpla las especificaciones NMMA TC-W3®. Cumple con la norma COVENIN 936-2.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Viscosidad a 100 °C	424/D 445	cSt	8.00
Índice de Viscosidad	889/D 2270	Adm.	120
Gravedad Específica	1143/D 1298	Kg/L	0.855
Punto de Inflamación	372/D 92	°C	120
TBN	2426	mgKOH/g	3.5
Contenido de Nitrógeno	lab	ppm	1300

## PRESENTACIÓN

Disponible en:  
Cuarto de Galón de 0,946 cm<sup>3</sup>  
Tambor de 208 L

## SALUD Y SEGURIDAD

**KRS MX TC-W III** no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.