



REFRIGERANTE PROTEC 3000 HD

DESCRIPCION

Refrigerante anticorrosivo y anticongelante, elaborado con agua desmineralizada de alta pureza, etilenglicol y aditivos orgánicos anti-herrumbrantes y anticorrosivos, desarrollados para una correcta refrigeración de los equipos, minimizando la formación de incrustaciones y depósitos así como también daños al sistema de enfriamiento causados por la corrosión y el herrumbre de los metales, su formulación se encuentra libre de fosfatos, nitritos y aminas.

APLICACIONES

Se recomienda su uso en todo tipo de sistemas de refrigeración de motores a gasolina, gas y diesel, donde se requiera una efectiva protección del equipo contra la corrosión y la herrumbre libre.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
pH	D-1287	unidad	8,5
Contenido de Etilenglicol	----	%	> 50,0
Punto de Ebullición	D-1120	°C	112
Densidad @ 15°C	D-1122	Kg/L	1.020-1.080
Color	-	-	Amarillo

PRESENTACIÓN

Disponible en:
Carboya de 19 litros
Tambor de 200 litros

SALUD Y SEGURIDAD

REFRIGERANTE PROTEC 3000 no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.